

## DK303 KONVANSİYONEL KOMBİNE DUMAN VE ISI DEDEKTÖRÜ

DK303 Konvansiyonel Kombine duman ve ısı dedektörü yangın algılama sisteminin olduğu alanda yangından kaynaklı oluşan duman partiküllerini ve ısıyı algılayarak konvansiyonel yangın alarm paneline bilgi göndermek üzere tasarlanmıştır. DK303 Konvansiyonel kombine dedektörü içeriğinde duman ve ısı sensörü bulundurduğu için hem yavaşça başlayan duman oluşumlarında hem de aniden patlamayla meydana gelen yangınlarda tehlikeyi fark edip yangın alarm paneline bildirecektir. EN54-5/7 sertifikasına sahiptir ve EN standardına uygun tüm konvansiyonel panellerle uyumlu çalışabilmektedir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	: 16 -30 VDC arası
Çalışma Akımı LED çakması ile)	: <600µA @ 24 VDC (8 saniyede bir)
Maksimum Alarm Akımı	: <7 mA @ 24 VDC (LED yanık)

### ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Bağıl Nem	: 10% - 93% arası Bağıl
Nem, Yoğuşmasız	
Isı Sınıfı	: A1
Duman Hassasiyeti	: 0,165 dB/m
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C-50°C arası

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik	: 44 mm (Taban ile)
Çap	: 100 mm
Ağırlık	: 105 gr

### GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Mikroişlemci tabanlı tasarım
- Çift taraflı ışık yollu indikatör
- Hatasız algılama algoritması
- Led indikatör çıkışı
- 65° C sabit ısı
- 10 saniyede bir flaşlı çalışma göstergesi
- EN54-5/7 sertifikasına sahip.

