



DK331 KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

DK331 Konvansiyonel optik duman dedektörü yangın algılama sisteminin olduğu alanda yangından kaynaklı oluşan duman partiküllerini algılayarak konvansiyonel yangın alarm paneline bilgi göndermek üzere tasarlanmıştır. Yangının henüz başlarken oluşturduğu dumanı algıladığından dolayı yangını erkenden tespit edebilir. Ayrıca mikroişlemci tabanlı tasarımı sayesinde hatalı alarmları önlemektedir. DK331 konvansiyonel optik duman dedektörü EN54-7 sertifikasına sahiptir ve EN standartlarına uygun tüm konvansiyonel panellerle de uyumlu çalışabilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	: 12 - 28 VDC arası
Çalışma Akımı LED çakması ile)	: <120µA @ 24 VDC (10 saniyede bir)
Maksimum Alarm Akımı	: <30 mA @ 24 VDC (LED yanık)

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çalışma Nem Aralığı	: 10% - 93% arası Bağıl Nem, yoğuşmasız
Hassasiyet	: 0,165 dB/m
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C - 50°C arası

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik	: 44 mm (taban dahil)
Çap	: 100 mm
Ağırlık	: 110 gram

GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Mikroişlemci tabanlı tasarım
- Çift taraflı ışık yollu indikatör
- Hatasız algılama algoritması
- Led indikatör çıkışı
- 10 saniyede bir flaşlı çalışma göstergesi
- EN54-7 sertifikasına sahip.

