



SA840 ADRESLİ DAHİLİ SİREN

SA840 Adreslenebilir Dahili Siren , adresli sistemde işitsel/görsel uyarı için tasarlanmıştır. SA840 acil durumlarda, otel ve rezidans gibi binaların yangın ve güvenlik uygulamalarında uyarı sağlanması için idealdir. Bina sakinlerinin tahliyesini sağlamak için, yüksek sesli işitsel anons yapar. SA840 serisi sirenler, adresli yangın alarm sisteminde çevrim üzerinden bağlanabilir. Sirene, 1 ile 255 arasında herhangi bir adres atanabilir. Adresin 255 olarak verilmesi durumunda, cihaz genel çalışmaya programlanır ve alarm durumunda bu adresteki sirenler, panelin çıkış özellikleri ne olursa olsun aktif olur. Aktivasyon durumunda SA840 işitsel uyarıyı başlatır ve dört adet kırmızı indikatörü yanar. Bu indikatörlerin 360° görüş alanı vardır. Cihaz, güç kaynağının enerjisinin kesilmesi ile resetlenebilir. RB1201 Adres programlayıcı ile programlanır ve bu adres silinmez hafızasında saklanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	: 16 - 30 VDC
Çalışma Akımı	: <2mA
Maksimum Alarm Akımı	: <13mA @ 24 VDC

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Bağıl Nem	: 10% to 93%, Yoğuşmasız
Ses Şiddeti	: 95 dB @1m
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C - 50°C arası

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik	: 65 mm
Çap	: 103 mm
Ağırlık	: 140 gram

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Şeffaf kırmızı renk
- 4 Led anıme
- 1 metrede 100 dB ses şiddeti
- Yalnızca çevrimden beslenir
- RB1201 adres programlayıcı ile programlanabilir
- Silinmez hafızada programlanabilir adres bilgisi
- EN54-3 standardı

