



## SK308 KONVANSİYONEL DAHİLİ SİREN

SK308 Konvansiyonel yangın sireni, konvansiyonel ve adresli yangın sisteminde, yangın veya acil durumların, sesli ve ışıklı uyarı ile bildirilmesi için kullanılır. Adresli sistemlerde ekstra bir kablo ile panel üzerindeki sipervize siren çıkışından ya da süpervize siren çıkış modülü üzerinden bağlanabilmektedir. Aktif olması durumunda SK308 işitsel uyarıyı başlatır ve dört adet kırmızı indikatörü yanar. Bu indikatörlerin 360° görüş alanı vardır. Cihaz, güç kaynağının enerjisinin kesilmesi ile resetlenebilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltaj Aralığı :16 to 30 VDC  
Maksimum Alarm Akımı :30mA

### ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çalışma Nem Oranı :10% to 93% (Bağıl nem, Yoğuşmasız)  
Çalışma Sıcaklığı :-10°C to 50°C

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Çap : 10 cm  
Yükseklik : 6,5 cm  
Ses Şiddeti : 100 dB  
Koruma Sınıfı : IP40  
Ağırlık :192 gram

### GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Şeffaf kırmızı renk
- 4 Led anime
- 1 metrede 100 dB ses şiddeti
- EN54-3 Sertifikasına sahip

